

TIRACANO



Extracteurs pour l'extraction de la fumée dans les cheminées



- Spécialement conçus pour l'extraction de fumées de cheminées jusqu'à 200 °C.
- Équipé d'un régulateur électronique pour contrôler la vitesse et le débit de l'extracteur, en fonction des besoins réels d'extraction de fumée.
- Conçus pour un fonctionnement continu à 200 °C.

Construction:

- · Base de support en tôle d'acier galvanisé.
- Turbine à aubes à réaction, en tôle d'acier galvanisé.

- · Grille de protection contre les oiseaux.
- · Déflecteur antipluie en aluminium.
- Grille de protection contre les oiseaux.
- Tension d'alimentation : 230 V 50 Hz.

Moteur:


· Moteurs monophasés de 230 V 50/60 Hz.


Caractéristiques techniques

Modèle	Vitesse (tr/min)	Intensité maximale admissible (A) 230 V	Puissance installée (kW)	Débit maximum (m³/h)	Niveau de pression acoustique (*)	Poids approx. (kg)	
TIRACANO	1400	0,90	0,09	955	52	17	

(*) Les valeurs des niveaux sonores sont des pressions mesurées en dB(A) à 3 mètres et au débit maximal

Dimensions (mm)





Courbes caractéristiques

Q = débit en m³/h, m³/s et cfm. Pe = pression statique en mmH₂O, Pa et inwg.

