

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

En base al Reglament UE n° 327/2011 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

Aplicable a ventiladors

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Característiques del punt de màxima eficiència (BEP)

MC	Categoria de medició
EC	Categoria eficiència
VSD	Variador de velocitat
SR	Relació específica

[m³/h]	Cabal
[Pa]	Pressió estàtica / Pressió total
[RPM]	Velocitat

η_e [%]	Rendiment
N	Grau eficiència
[kW]	Potència elèctrica

Model	MC	EC	VSD	SR	η_e [%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CDXRT-200-1.5 IE3	B	Total	VSD no necessari	1.01	53.6	64.9	0.839	1873	863	3900
CDXRT-200-2 IE3	B	Total	VSD no necessari	1.01	54.7	64.6	1.135	2089	1074	4350
CDXRT-250-2 IE3	B	Total	VSD no necessari	1.01	55.9	65.9	1.116	2543	881	3000
CDXRT-250-3 IE3	B	Total	VSD no necessari	1.01	56.1	64.2	1.690	2924	1166	3450