

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

Segons el Reglament (UE) núm. 2024/1834 de la Comissió Europea, pel qual s'aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

SODECA, S.L.U.

- a) tipus de ventilador

b) eficiència del ventilador [%]

c) VSD considerat en les dades

d) categoria de mesura
- e) categoria d'eficiència

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) ventilador de doble ús

h2) ventilador reversible

h3) ventilador de baix soroll
- i) tensió de CC inferior a 100 V

k) αBEP

l) velocitat del ventilador [rpm]

m) relació específica
- j) p) q) elements significatius, informació de desmuntatge i reciclatge al manual del producte

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMPH-512-2T-0.25									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-512-4T-0.16									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-514-2T-0.25									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-514-4T-0.16									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-616-2T-0.5									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-616-4T-0.16									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-620-2T-0.5									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-620-4T-0.16									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-718-2T-1 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-718-4T-0.33									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-820-2T-1.5 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-820-4T-0.33									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-922-2T-1.5 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-922-2T-2 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-922-2T-3 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-922-4T-0.75									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-1025-2T-3 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-1025-2T-4 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-1025-4T-1.5 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-1128-2T-4 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-1128-2T-5.5 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-1128-4T-3 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-1128-6T-1 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-1231-4T-3 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-1231-4T-4 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-1231-4T-5.5 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-1231-6T-2 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-1435-4T-4 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-1435-4T-5.5 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-1435-4T-7.5 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-1435-6T-3 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-1640-4T-5.5 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-1640-4T-7.5 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-1640-4T-10 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-1640-6T-3 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
CMPH-1845-4T-7.5 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

Segons el Reglament (UE) núm. 2024/1834 de la Comissió Europea, pel qual s'aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

SODECA, S.L.U.

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMPH-1845-4T-10 IE3																
CMPH-1845-6T-3 IE3																
CMPH-2050-4T-10 IE3																
CMPH-2050-4T-15 IE3																
CMPH-2050-4T-20 IE3																
CMPH-2050-6T-5.5 IE3																
CMPH-2563-6T-15 IE3																
CMPH-2563-6T-25 IE3																