

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

Segons el Reglament (UE) núm. 2024/1834 de la Comissió Europea, pel qual s'aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

SODECA, S.L.U.

- a) tipus de ventilador

b) eficiència del ventilador [%]

c) VSD considerat en les dades

d) categoria de mesura
- e) categoria d'eficiència

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) ventilador de doble ús

h2) ventilador reversible

h3) ventilador de baix soroll
- i) tensió de CC inferior a 100 V

k) σBEP

l) velocitat del ventilador [rpm]

m) relació específica
- j) p) q) elements significatius, informació de desmuntatge i reciclatge al manual del producte

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HPX-35-2T-0.75									Exclòs. Temp gas >100°C							
HPX-35-4T-0.33									Exclòs. Temp gas >100°C							
HPX-45-4T-0.33									Exclòs. Temp gas >100°C							
HPX-45-4T-0.50									Exclòs. Temp gas >100°C							
HPX-50-4T-0.75									Exclòs. Temp gas >100°C							
HPX-50-4T-1 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
HPX-56-4T-0.75									Exclòs. Temp gas >100°C							
HPX-56-4T-1 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
HPX-56-4T-1.5 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
HPX-63-4T-1.5 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
HPX-63-4T-2 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
HPX-71-4T-1.5 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
HPX-71-4T-2 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
HPX-71-4T-3 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
HPX-80-4T-4 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
HPX-80-4T-5.5 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
HPX-90-4T-5.5 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
HPX-90-4T-7.5 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
HPX-100-4T-10 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							
HPX-100-4T-15 IE3									Exclòs. Temp gas >100°C							