

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

En base al Reglament UE n° 327/2011 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

Aplicable a ventiladors

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Característiques del punt de màxima eficiència (BEP)

MC	Categoria de medició
EC	Categoria eficiència
VSD	Variador de velocitat
SR	Relació específica

[m³/h]	Cabal
[Pa]	Pressió estàtica / Pressió total
[RPM]	Velocitat

ηe [%]	Rendiment
N	Grau eficiència
[kW]	Potència elèctrica

Model	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
NEOLINEO-100/V										
NEOLINEO-100/V-T										
NEOLINEO-125/V										
NEOLINEO-125/V-T										
NEOLINEO-150/V										
NEOLINEO-150/V-T										
NEOLINEO-160/V										
NEOLINEO-160/V-T										
NEOLINEO-200/V										
NEOLINEO-200/V-T										
NEOLINEO-250/V	A	Estàtic	VSD no necessari	1.00	28.9	40.1	0.170	783	226	2440
NEOLINEO-315/V	A	Estàtic	VSD no necessari	1.00	33.3	42.7	0.320	1179	325	2430