

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

Segons el Reglament (UE) núm. 2024/1834 de la Comissió Europea, pel qual s'aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

SODECA, S.L.U.

- a) tipus de ventilador
b) eficiència del ventilador [%]
c) VSD considerat en les dades
d) categoria de mesura
- e) categoria d'eficiència
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble ús
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de baix soroll
- i) tensió de CC inferior a 100 V
k) αBEP
l) velocitat del ventilador [rpm]
m) relació específica
- j) p) q) elements significatius, informació de desmuntatge i reciclatge al manual del producte

Model	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMP/EC-616-2M-0.75 IE5	forward curved centrifugal fan	50.1	VSD incorporat al ventilador	C	Estàtic	66.2	0.292	644	711	No	No	No	No	0.00	2810	1.01
CMP/EC-620-2M-0.5 IE5	forward curved centrifugal fan	53.3	VSD incorporat al ventilador	C	Estàtic	67.4	0.451	765	1010	No	No	No	No	0.00	2780	1.01
CMP/EC-718-2M-1 IE5	forward curved centrifugal fan	56.6	VSD incorporat al ventilador	C	Estàtic	69.3	0.621	1143	1004	No	No	No	No	0.00	2810	1.01
CMP/EC-820-2M-1.5 IE5	forward curved centrifugal fan	58.4	VSD incorporat al ventilador	C	Estàtic	71.2	0.601	938	1219	No	No	No	No	0.00	2820	1.01
CMP/EC-820-4M-0.33 IE5	Exclòs ERP. Pe < 125 W															
CMP/EC-922-4M-0.75 IE5	forward curved centrifugal fan	56.8	VSD incorporat al ventilador	C	Estàtic	74.0	0.231	1190	339	No	No	No	No	0.00	1420	1.00
CMP/EC-1025-4M-1.5 IE5	forward curved centrifugal fan	46.3	VSD incorporat al ventilador	C	Estàtic	60.3	0.459	1477	462	No	No	No	No	0.00	1455	1.01