ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

www.sodeca.com

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatortyp
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie
e) Effizienzkategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator
i) Gleichspannung unter 100 V
k) σBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis
j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMR-1031-2T IE3	backward curved centrifugal fan	66.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	66.9	1.194	2570	956	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2875	1.01
CMR-1135-2T IE3	backward curved centrifugal fan	66.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	66.4	2.362	4217	1205	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2910	1.01
CMR-1240-2T IE3	backward curved centrifugal fan	73.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	73.6	4.468	6785	1656	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2900	1.02
CMR-1240-4T IE3	backward curved centrifugal fan	65.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	65.9	0.529	2902	344	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1420	1.00
CMR-1445-2T IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	66.0	7.755	8889	2036	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2930	1.02
CMR-1445-4T IE3	backward curved centrifugal fan	68.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	68.1	0.934	3910	492	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.00
CMR-1650-2T IE3	backward curved centrifugal fan	64.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	64.3	11.626	11342	2375	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2945	1.02
CMR-1650-4T IE3	backward curved centrifugal fan	69.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	69.8	1.462	5387	596	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.01
CMR-1856-4T IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	65.7	2.957	8316	769	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.01
CMR-2063-4T IE3	backward curved centrifugal fan	82.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	82.3	2.235	4000	1519	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.01
CMR-2063-6T IE3	backward curved centrifugal fan	71.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	71.4	1.728	9671	408	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	950	1.00
CMR-2271-4T IE3	backward curved centrifugal fan	70.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	70.4	11.682	20030	1479	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.01
CMR-2271-6T IE3	backward curved centrifugal fan	65.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	65.8	3.385	13095	566	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.01
CMR-2380-4T IE3	backward curved centrifugal fan	72.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	72.0	17.433	23000	1978	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.02
CMR-2380-6T IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	68.2	6.097	17045	847	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	975	1.01