ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatortyp
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie
e) Effizienzkategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator
i) Gleichspannung unter 100 V
k) σBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis
j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CA-234-2T	backward curved centrifugal fan	50.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	68.0	0.200	222	1621	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2830	1.02
CA-142-2T-0.33	backward curved centrifugal fan	54.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	78.5	0.383	275	2754	Nein	Nein	Nein	Nein	0.08	2710	1.03
CA-142-2T-0.5	backward curved centrifugal fan	50.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	65.8	0.358	238	2747	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2830	1.03
CA-148-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	54.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	66.7	0.741	400	3655	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2760	1.04
CA-148-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	55.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	66.8	0.769	392	3893	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2825	1.04
CA-148-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	55.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	66.8	0.802	406	3928	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2830	1.04
CA-154-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	57.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	66.9	1.309	557	4877	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2875	1.05
CA-154-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	57.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	66.2	1.473	617	4939	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2910	1.05
CA-160-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	58.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	66.3	1.960	698	5952	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2910	1.06
CA-166-2T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	60.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	65.8	2.859	852	7258	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2910	1.08
CA-166-2T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	66.4	2.793	764	7976	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2900	1.08
CA-172-2T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	75.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	78.6	5.512	1524	9881	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2930	1.10
CA-172-2T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	75.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	77.6	6.073	1612	10210	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2930	1.10