ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatortyp
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie
e) Effizienzkategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator
i) Gleichspannung unter 100 V
k) σBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis
j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CAM-540-2T IE3	backward curved centrifugal fan	57.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	67.0	1.347	1243	2254	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2875	1.02
CAM-545-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	67.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	73.9	2.233	1609	3352	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2910	1.03
CAM-545-2T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	61.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	67.2	2.650	1689	3452	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2910	1.03
CAM-550-2T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	66.5	3.948	2800	3162	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2900	1.03
CAM-550-2T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	66.5	3.884	2390	3638	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2930	1.04
CAM-752-2T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	67.7	6.102	2945	4880	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2930	1.05
CAM-752-2T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	64.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	66.0	6.567	3045	4975	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2930	1.05
CAM-760-2T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	66.1	8.110	2900	6556	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2930	1.06
CAM-760-2T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	71.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	71.7	9.120	3464	6751	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2945	1.07
CAM-760-2T-15/E IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	65.9	9.393	4121	5387	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2945	1.05
CAM-880-2T-40 IE3	backward curved centrifugal fan	67.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	66.9	24.842	6545	9265	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2960	1.09
CAM-980-2T-60 IE3	backward curved centrifugal fan	70.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	68.9	36.349	7360	12492	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2960	1.12