ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatortyp
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie
e) Effizienzkategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator
i) Gleichspannung unter 100 V
k) σBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis
j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CB-820-4T	forward curved centrifugal fan	52.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	67.9	0.361	1870	367	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1350	1.00
CB-820-4M	forward curved centrifugal fan	53.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	68.3	0.359	1870	367	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.00
CB-1428-4T IE3	forward curved centrifugal fan	42.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.6	0.547	1386	602	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1420	1.01
CB-1428-6T	forward curved centrifugal fan	35.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	54.3	0.164	1175	178	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	900	1.00
CB-1733-4T-1.5 IE3	forward curved centrifugal fan	49.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	59.4	1.113	2715	730	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.01
CB-1733-4T-2 IE3	forward curved centrifugal fan	44.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	53.1	1.354	2909	737	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.01
CB-1733-6T IE3	forward curved centrifugal fan	38.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	53.5	0.411	1836	314	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	940	1.00
CB-2240-6T IE3	forward curved centrifugal fan	42.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	54.0	0.872	2864	471	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	950	1.00