ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatortyp
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie
e) Effizienzkategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator
i) Gleichspannung unter 100 V
k) σBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis
j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD-1919-4M 1/5/HE	forward curved centrifugal fan	34.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	52.1	0.202	1053	236	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1230	1.00
CBD-1919-6M 1/10/HE	*Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W*															
CBD-2525-4M 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	38.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.3	0.517	2052	352	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1320	1.00
CBD-2525-4M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	39.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.9	0.504	2126	335	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1310	1.00
CBD-2525-6M 1/5/HE	forward curved centrifugal fan	40.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	58.0	0.191	1889	146	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	850	1.00
CBD-2525-6M 1/3/HE	forward curved centrifugal fan	41.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	58.8	0.223	2104	158	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	830	1.00
CBD-2828-4M 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	43.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.1	0.750	2490	469	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1320	1.00
CBD-2828-4M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	43.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.0	0.786	2534	485	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1310	1.01
CBD-2828-6M 1/3/HE	forward curved centrifugal fan	37.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.9	0.353	2217	216	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	830	1.00
CBD-3333-6T 1 1/2/HE	forward curved centrifugal fan	48.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	57.1	1.433	5904	421	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	850	1.00
CBD-3333-6M 3/4/HE	forward curved centrifugal fan	40.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.5	0.704	3088	332	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	850	1.00
CBD-3333-6M 1/HE	forward curved centrifugal fan	46.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	57.1	1.060	4944	361	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	850	1.00
CBD-3939-6T 3/HE	forward curved centrifugal fan	44.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.4	1.848	6563	453	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	890	1.01