

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

www.sodeca.com

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatorart	e) Effizienzkategorie	g3) Δp [Pa]	i) Gleichspannung unter 100 V	j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]	f) N fan	h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck	k) σ BEP	
c) in den Daten berücksichtigter VSD	g1) P_e [kW]	h2) reversierbarer Ventilator	l) Drehzahl des Ventilators [U/min]	
d) Messkategorie	g2) q_v [m³/h]	h3) geräuscharmer Ventilator	m) spezifisches Verhältnis	

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD-1919-4M 1/5 3V	forward curved centrifugal fan	33.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	52.1	0.170	968	211	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1230	1.00
CBD-2525-4M 3/4 3V	forward curved centrifugal fan	41.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	53.9	0.619	2620	351	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1310	1.00
CBD-2525-6M 1/3 3V	forward curved centrifugal fan	40.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	B	Gesamt	57.2	0.252	2136	171	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	830	1.00
CBD-2828-4M 3/4 3V	forward curved centrifugal fan	44.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	56.8	0.713	3123	368	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1310	1.00
CBD-2828-6M 1/3 3V	forward curved centrifugal fan	42.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	58.9	0.282	2302	188	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	830	1.00
CBD-2828-6M 3/4 3V	forward curved centrifugal fan	37.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	53.1	0.352	2539	189	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	850	1.00
CBD-3333-6M 1 3V	forward curved centrifugal fan	46.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	58.3	0.723	4433	272	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	850	1.00