

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

www.sodeca.com

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatorart	e) Effizienzklasse	g3) Δp [Pa]	i) Gleichspannung unter 100 V	j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]	f) N fan	h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck	k) σ BEP	
c) in den Daten berücksichtigter VSD	g1) P_e [kW]	h2) reversierbarer Ventilator	l) Drehzahl des Ventilators [U/min]	
d) Messkategorie	g2) q_v [m³/h]	h3) geräuscharmer Ventilator	m) spezifisches Verhältnis	

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBDT-9/9-4T-F-400	forward curved centrifugal fan	33.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	52.5	0.467	1581	354	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1420	1.00
CBDT-9/9-4M-F-400	forward curved centrifugal fan	33.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	52.5	0.467	1581	354	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1410	1.00
CBDT-10/10-4T-F-400	forward curved centrifugal fan	35.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	52.2	0.798	2310	440	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1420	1.00
CBDT-10/10-4M-F-400	forward curved centrifugal fan	35.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	52.2	0.798	2310	440	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1410	1.00
CBDT-12/12-6T-1-F-400	forward curved centrifugal fan	35.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	53.3	0.666	2805	305	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	940	1.00
CBDT-12/12-6M-1-F-400	forward curved centrifugal fan	34.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	52.3	0.683	2805	305	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	920	1.00
CBDT-12/12-6T-1.5-F-400	forward curved centrifugal fan	36.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	53.2	0.779	3319	307	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	945	1.00
CBDT-12/12-6M-1.5-F-400	forward curved centrifugal fan	35.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	52.2	0.799	3319	307	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	920	1.00
CBDT-15/15-6T-F-400	forward curved centrifugal fan	39.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	52.1	2.076	5890	503	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	950	1.00
CBDT-18/18-6T-F-400	forward curved centrifugal fan	42.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	52.1	3.964	9230	659	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.01
CBDT-9/9-4T-F-300	forward curved centrifugal fan	33.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	52.5	0.467	1581	354	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1420	1.00
CBDT-9/9-4M-F-300	forward curved centrifugal fan	33.3	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	52.5	0.467	1581	354	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1410	1.00
CBDT-10/10-4T-F-300	forward curved centrifugal fan	35.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	52.2	0.798	2310	440	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1420	1.00
CBDT-10/10-4M-F-300	forward curved centrifugal fan	35.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	52.2	0.798	2310	440	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1410	1.00
CBDT-12/12-6T-1-F-300	forward curved centrifugal fan	35.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	53.3	0.666	2805	305	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	940	1.00
CBDT-12/12-6M-1-F-300	forward curved centrifugal fan	34.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	52.3	0.683	2805	305	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	920	1.00
CBDT-12/12-6T-1.5-F-300	forward curved centrifugal fan	36.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	53.2	0.779	3319	307	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	945	1.00
CBDT-12/12-6M-1.5-F-300	forward curved centrifugal fan	35.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	52.2	0.799	3319	307	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	920	1.00
CBDT-15/15-6T-F-300	forward curved centrifugal fan	39.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	52.1	2.076	5890	503	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	950	1.00
CBDT-18/18-6T-F-300	forward curved centrifugal fan	42.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	52.1	3.964	9230	659	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	970	1.01