

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments
In Bezug auf Ventilatoren

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Eigenschaften des besten Effizienzpunkts (BEP)

MC	Messkategorie
EC	Effizienzklasse
VSD	Frequenzumrichter (VSD)
SR	Spezifisches Verhältnis

[m³/h]	Volumenstrom
[Pa]	Statischer Druck / Gesamtdruck
[RPM]	Geschwindigkeit

ηe [%]	Wirkungsgrad
N	Wirkungsgrad
[kw]	Elektrische Leistung

Modell	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CDXRT-200-1.5 IE3	B	Gesamt	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	1.01	53.6	64.9	0.839	1873	863	3900
CDXRT-200-2 IE3	B	Gesamt	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	1.01	54.7	64.6	1.135	2089	1074	4350
CDXRT-250-2 IE3	B	Gesamt	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	1.01	55.9	65.9	1.116	2543	881	3000
CDXRT-250-3 IE3	B	Gesamt	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	1.01	56.1	64.2	1.690	2924	1166	3450