ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

www.sodeca.com

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatortyp
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie
e) Effizienzkategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator
i) Gleichspannung unter 100 V
k) σBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis
j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJMP-820-4T-F-400	forward curved centrifugal fan	41.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	60.8	0.140	719	290	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1350	1.00
CJMP-922-4T-F-400	forward curved centrifugal fan	42.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	59.8	0.243	1154	325	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1420	1.00
CJMP-1025-4T-1.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	39.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	53.8	0.475	1477	462	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.01
CJMP-1025-4T-2-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	37.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.9	0.533	1475	488	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.01
CJMP-1128-4T-3-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	41.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.1	0.925	2192	626	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1435	1.01
CJMP-1128-4T-4-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	38.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	49.4	0.955	2168	614	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.01
CJMP-1128-6T-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	36.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.4	0.333	1613	274	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	940	1.00
CJMP-1231-4T-3-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	42.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.2	1.605	3260	760	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1435	1.01
CJMP-1231-4T-4-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	43.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.7	1.609	3306	760	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.01
CJMP-1231-4T-5.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	43.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.3	1.567	3258	760	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.01
CJMP-1231-6T-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	40.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	54.6	0.499	2174	338	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	950	1.00
CJMP-1435-4T-4-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	43.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	49.1	2.887	4662	968	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.01
CJMP-1435-4T-5.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	43.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	49.6	2.860	4671	968	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.01
CJMP-1435-4T-7.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	44.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.8	2.756	4604	968	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.01
CJMP-1435-4T-10-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	45.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.6	2.678	4561	964	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.01
CJMP-1435-6T-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	42.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	53.2	0.876	3091	429	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	950	1.01
CJMP-1640-4T-5.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	57.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	62.7	3.024	4911	1268	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.01
CJMP-1640-4T-7.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	49.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	53.4	3.959	5389	1300	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.02
CJMP-1640-4T-10-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	48.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.1	4.793	5825	1445	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.02
CJMP-1640-6T-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	42.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.0	1.233	3845	490	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	950	1.01
CJMP-1845-4T-7.5-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	61.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	63.5	6.032	8000	1661	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.02
CJMP-1845-4T-10-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	60.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	61.1	7.968	10000	1723	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.02
CJMP-1845-6T-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	49.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	56.7	1.998	5682	625	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	950	1.01
CJMP-2050-4T-10-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	56.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	58.8	6.666	7044	1939	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.02
CJMP-2050-4T-15-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	67.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	67.0	11.901	12500	2301	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.02
CJMP-2050-4T-20-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	73.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	73.4	16.017	16500	2582	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.03
CJMP-2050-6T-F-400 IE3	forward curved centrifugal fan	48.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.3	3.871	6909	968	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	960	1.01