ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments
In Bezug auf Ventilatoren

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP: Eigenschaften des besten Effizienzpunkts (BEP)

MC	Messkategorie	**[m³/h]**	Volumenstrom	**ηe [%]**	Wirkungsgrad
EC	Effizienzklasse	**[Pa]**	Statischer Druck / Gesamtdruck	**N**	Wirkungsgrad
VSD	Frequenzumrichter (VSD)	**[RPM]**	Geschwindigkeit	**[kw]**	Elektrische Leistung
SR	Spezifisches Verhältnis				

Modell	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CPV-720-2T	Ausgenommen: Korrosive Umgebungen									
CPV-815-2T	Ausgenommen: Korrosive Umgebungen									
CPV-815-4T	Ausgenommen: Korrosive Umgebungen									
CPV-825-2T IE3	Ausgenommen: Korrosive Umgebungen									
CPV-930-2T IE3	Ausgenommen: Korrosive Umgebungen									
CPV-1020-2T IE3	Ausgenommen: Korrosive Umgebungen									
CPV-1020-4T	Ausgenommen: Korrosive Umgebungen									
CPV-1325-2T IE3	Ausgenommen: Korrosive Umgebungen									
CPV-1325-4T	Ausgenommen: Korrosive Umgebungen									
CPV-1325-6T	Ausgenommen: Korrosive Umgebungen									
CPV-1630-4T IE3	Ausgenommen: Korrosive Umgebungen									
CPV-1630-6T	Ausgenommen: Korrosive Umgebungen									
CPV-1840-4T IE3	Ausgenommen: Korrosive Umgebungen									
CPV-1840-6T IE3	Ausgenommen: Korrosive Umgebungen									
CPV-1942-4T-7.5 IE3	Ausgenommen: Korrosive Umgebungen									
CPV-1942-4T-10 IE3	Ausgenommen: Korrosive Umgebungen									
CPV-1942-6T IE3	Ausgenommen: Korrosive Umgebungen									
CPV-2045-4T IE3	Ausgenommen: Korrosive Umgebungen									