

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

- a) Ventilatorart

b) Ventilatorwirkungsgrad [%]

c) in den Daten berücksichtigter VSD

d) Messkategorie
- e) Effizienzklasse

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck

h2) reversierbarer Ventilator

h3) geräuscharmer Ventilator
- i) Gleichspannung unter 100 V

k) αBEP

l) Drehzahl des Ventilators [U/min]

m) spezifisches Verhältnis
- j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCD-20-4M	Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W															
HCD-25-4M	Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W															
HCD-30-4M	Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W															
HCD-35-4M	Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W															
HCD-40-4M	Axial fan	30.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	A	Statisch	50.3	0.138	1935	78	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1410	1.00