ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments
In Bezug auf Ventilatoren

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP: Eigenschaften des besten Effizienzpunkts (BEP)

MC	Messkategorie	**[m³/h]**	Volumenstrom	**ηe [%]**	Wirkungsgrad
EC	Effizienzklasse	**[Pa]**	Statischer Druck / Gesamtdruck	**N**	Wirkungsgrad
VSD	Frequenzumrichter (VSD)	**[RPM]**	Geschwindigkeit	**[kw]**	Elektrische Leistung
SR	Spezifisches Verhältnis				

Modell	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
HCDF-25-4T/2G Ex db	ErP: Ausgenommen: ATEX									
HCDF-25-4M/2G Ex db	ErP: Ausgenommen: ATEX									
HCDF-31-4T/2G Ex db	ErP: Ausgenommen: ATEX									
HCDF-31-4M/2G Ex db	ErP: Ausgenommen: ATEX									
HCDF-35-4T/2G Ex db	ErP: Ausgenommen: ATEX									
HCDF-35-4M/2G Ex db	ErP: Ausgenommen: ATEX									
HCDF-40-4T/2G Ex db	ErP: Ausgenommen: ATEX									
HCDF-45-4T/2G Ex db	ErP: Ausgenommen: ATEX									
HCDF-50-4T/2G Ex db	ErP: Ausgenommen: ATEX									
HCDF-56-4T/2G Ex db	ErP: Ausgenommen: ATEX									
HCDF-56-6T/2G Ex db	ErP: Ausgenommen: ATEX									