

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

- a) Ventilortyp

b) Ventilatorwirkungsgrad [%]

c) in den Daten berücksichtigter VSD

d) Messkategorie
- e) Effizienzkategorie

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck

h2) reversierbarer Ventilator

h3) geräuscharmer Ventilator
- i) Gleichspannung unter 100 V

k) σBEP

l) Drehzahl des Ventilators[U/min]

m) spezifisches Verhältnis
- j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCH/SEC-63-4T-1.5/90										Ausgenommen: Korrosive Umgebungen						
HCH/SEC-63-4T-2/90										Ausgenommen: Korrosive Umgebungen						
HCH/SEC-63-4T-3/90										Ausgenommen: Korrosive Umgebungen						
HCH/SEC-63-4T-4/90										Ausgenommen: Korrosive Umgebungen						
HCH/SEC-71-4T-1.5/90										Ausgenommen: Korrosive Umgebungen						
HCH/SEC-71-4T-2/90										Ausgenommen: Korrosive Umgebungen						
HCH/SEC-71-4T-3/90										Ausgenommen: Korrosive Umgebungen						
HCH/SEC-71-4T-4/90										Ausgenommen: Korrosive Umgebungen						
HCH/SEC-80-4T-3/90										Ausgenommen: Korrosive Umgebungen						
HCH/SEC-80-4T-4/90										Ausgenommen: Korrosive Umgebungen						
HCH/SEC-80-4T-5.5/90										Ausgenommen: Korrosive Umgebungen						