ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatortyp
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie
e) Effizienzkategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator
i) Gleichspannung unter 100 V
k) σBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis
j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HPX-35-2T-0.75	*Ausgenommen: Gasterp. >100 ºC*															
HPX-35-4T-0.33	*Ausgenommen: Gasterp. >100 ºC*															
HPX-45-4T-0.33	*Ausgenommen: Gasterp. >100 ºC*															
HPX-45-4T-0.50	*Ausgenommen: Gasterp. >100 ºC*															
HPX-50-4T-0.75	*Ausgenommen: Gasterp. >100 ºC*															
HPX-50-4T-1 IE3	*Ausgenommen: Gasterp. >100 ºC*															
HPX-56-4T-0.75	*Ausgenommen: Gasterp. >100 ºC*															
HPX-56-4T-1 IE3	*Ausgenommen: Gasterp. >100 ºC*															
HPX-56-4T-1.5 IE3	*Ausgenommen: Gasterp. >100 ºC*															
HPX-63-4T-1.5 IE3	*Ausgenommen: Gasterp. >100 ºC*															
HPX-63-4T-2 IE3	*Ausgenommen: Gasterp. >100 ºC*															
HPX-71-4T-1.5 IE3	*Ausgenommen: Gasterp. >100 ºC*															
HPX-71-4T-2 IE3	*Ausgenommen: Gasterp. >100 ºC*															
HPX-71-4T-3 IE3	*Ausgenommen: Gasterp. >100 ºC*															
HPX-80-4T-4 IE3	*Ausgenommen: Gasterp. >100 ºC*															
HPX-80-4T-5.5 IE3	*Ausgenommen: Gasterp. >100 ºC*															
HPX-90-4T-5.5 IE3	*Ausgenommen: Gasterp. >100 ºC*															
HPX-90-4T-7.5 IE3	*Ausgenommen: Gasterp. >100 ºC*															
HPX-100-4T-10 IE3	*Ausgenommen: Gasterp. >100 ºC*															
HPX-100-4T-15 IE3	*Ausgenommen: Gasterp. >100 ºC*															