

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

www.sodeca.com

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatorart	e) Effizienzklasse	g3) Δp [Pa]	i) Gleichspannung unter 100 V	j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]	f) N fan	h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck	k) σ BEP	
c) in den Daten berücksichtigter VSD	g1) P_e [kW]	h2) reversierbarer Ventilator	l) Drehzahl des Ventilators [U/min]	
d) Messkategorie	g2) q_v [m³/h]	h3) geräuscharmer Ventilator	m) spezifisches Verhältnis	

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HPX/SEC-63-4T-1 IE3										Ausgenommen: Gastemp. >100 °C						
HPX/SEC-63-4T-1.5 IE3										Ausgenommen: Gastemp. >100 °C						
HPX/SEC-63-4T-2 IE3										Ausgenommen: Gastemp. >100 °C						
HPX/SEC-63-4T-3 IE3										Ausgenommen: Gastemp. >100 °C						
HPX/SEC-63-4T-4 IE3										Ausgenommen: Gastemp. >100 °C						
HPX/SEC-71-4T-1.5 IE3										Ausgenommen: Gastemp. >100 °C						
HPX/SEC-71-4T-2 IE3										Ausgenommen: Gastemp. >100 °C						
HPX/SEC-71-4T-3 IE3										Ausgenommen: Gastemp. >100 °C						
HPX/SEC-71-4T-4 IE3										Ausgenommen: Gastemp. >100 °C						
HPX/SEC-80-4T-4 IE3										Ausgenommen: Gastemp. >100 °C						
HPX/SEC-80-4T-5.5 IE3										Ausgenommen: Gastemp. >100 °C						
HPX/SEC-90-4T-4 IE3										Ausgenommen: Gastemp. >100 °C						
HPX/SEC-90-4T-5.5 IE3										Ausgenommen: Gastemp. >100 °C						
HPX/SEC-90-4T-7.5 IE3										Ausgenommen: Gastemp. >100 °C						
HPX/SEC-90-4T-10 IE3										Ausgenommen: Korrosive Umgebungen						
HPX/SEC-100-4T-7.5 IE3										Ausgenommen: Gastemp. >100 °C						
HPX/SEC-100-4T-10 IE3										Ausgenommen: Korrosive Umgebungen						
HPX/SEC-100-4T-15 IE3										Ausgenommen: Korrosive Umgebungen						
HPX/SEC-100-4T-20 IE3										Ausgenommen: Gastemp. >100 °C						