

# ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

www.sodeca.com

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

|                                      |                       |                                               |                                     |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Ventilatorart                     | e) Effizienzkategorie | g3) $\Delta p$ [Pa]                           | i) Gleichspannung unter 100 V       | j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch |
| b) Ventilatorwirkungsgrad [%]        | f) N fan              | h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck | k) $\sigma$ BEP                     |                                                                                         |
| c) in den Daten berücksichtigter VSD | g1) $P_e$ [kW]        | h2) reversierbarer Ventilator                 | l) Drehzahl des Ventilators [U/min] |                                                                                         |
| d) Messkategorie                     | g2) $q_v$ [m³/h]      | h3) geräuscharmer Ventilator                  | m) spezifisches Verhältnis          |                                                                                         |

| Modell                | a)                             | b)   | c)                                         | d) | e)       | f)   | g1)   | g2)  | g3) | h1)  | h2)  | h3)  | i)   | k)   | l)   | m)   |
|-----------------------|--------------------------------|------|--------------------------------------------|----|----------|------|-------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| CBD/B-1919-6M 1/10/HE |                                |      | Ausgenommen von der ErP. $P_e < 125$ W     |    |          |      |       |      |     |      |      |      |      |      |      |      |
| CBD/B-2525-4M 1/2/HE  | forward curved centrifugal fan | 38.8 | Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich | C  | Statisch | 52.2 | 0.525 | 2089 | 351 | Nein | Nein | Nein | Nein | 0.00 | 1320 | 1.00 |
| CBD/B-2525-4M 3/4/HE  | forward curved centrifugal fan | 39.3 | Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich | C  | Statisch | 52.9 | 0.506 | 2137 | 335 | Nein | Nein | Nein | Nein | 0.00 | 1310 | 1.00 |
| CBD/B-2525-6M 1/5/HE  | forward curved centrifugal fan | 40.0 | Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich | D  | Gesamt   | 58.0 | 0.193 | 1925 | 144 | Nein | Nein | Nein | Nein | 0.00 | 850  | 1.00 |
| CBD/B-2525-6M 1/3/HE  | forward curved centrifugal fan | 41.5 | Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich | D  | Gesamt   | 58.8 | 0.224 | 2114 | 158 | Nein | Nein | Nein | Nein | 0.00 | 830  | 1.00 |
| CBD/B-2828-4M 1/2/HE  | forward curved centrifugal fan | 43.3 | Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich | C  | Statisch | 55.1 | 0.750 | 2490 | 469 | Nein | Nein | Nein | Nein | 0.00 | 1320 | 1.00 |
| CBD/B-2828-4M 3/4/HE  | forward curved centrifugal fan | 43.4 | Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich | C  | Statisch | 55.0 | 0.789 | 2544 | 485 | Nein | Nein | Nein | Nein | 0.00 | 1310 | 1.01 |
| CBD/B-2828-6M 1/3/HE  | forward curved centrifugal fan | 37.7 | Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich | C  | Statisch | 52.9 | 0.359 | 2265 | 215 | Nein | Nein | Nein | Nein | 0.00 | 830  | 1.00 |
| CBD/B-3333-6M 3/4/HE  | forward curved centrifugal fan | 40.4 | Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich | C  | Statisch | 52.4 | 0.716 | 3150 | 330 | Nein | Nein | Nein | Nein | 0.00 | 850  | 1.00 |
| CBD/B-3939-6T 3/HE    | forward curved centrifugal fan | 44.7 | Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich | C  | Statisch | 52.3 | 1.859 | 6604 | 453 | Nein | Nein | Nein | Nein | 0.00 | 890  | 1.01 |