

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

- a) Ventilortyp

b) Ventilatorwirkungsgrad [%]

c) in den Daten berücksichtigter VSD

d) Messkategorie
- e) Effizienzkategorie

f) N fan

g1) Pe [kW]

g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]

h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck

h2) reversierbarer Ventilator

h3) geräuscharmer Ventilator
- i) Gleichspannung unter 100 V

k) σBEP

l) Drehzahl des Ventilators [U/min]

m) spezifisches Verhältnis
- j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
NEOLINEO-100/V										Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W						
NEOLINEO-100/V-T										Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W						
NEOLINEO-125/V										Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W						
NEOLINEO-125/V-T										Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W						
NEOLINEO-150/V										Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W						
NEOLINEO-150/V-T										Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W						
NEOLINEO-160/V										Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W						
NEOLINEO-160/V-T										Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W						
NEOLINEO-200/V										Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W						
NEOLINEO-200/V-T										Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W						