ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatortyp
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie
e) Effizienzkategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator
i) Gleichspannung unter 100 V
k) σBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis
j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CKD-250-4T-1.5 IE3	forward curved centrifugal fan	40.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.2	0.358	1118	461	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.00
CKD-280-4T-3 IE3	forward curved centrifugal fan	41.9	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.0	0.565	1473	578	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1435	1.01