ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatortyp
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie
e) Effizienzkategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator
i) Gleichspannung unter 100 V
k) σBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis
j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HRE/EC-25-M	Axial fan	37.8	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	C	Statisch	57.3	0.139	1045	149	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2915	1.00
HRE/EC-30-M	Axial fan	30.9	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	C	Statisch	50.5	0.137	1370	91	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2190	1.00
HRE/EC-35-M	Axial fan	39.8	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	C	Statisch	58.3	0.173	2248	92	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1840	1.00