ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments
In Bezug auf Ventilatoren

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP: Eigenschaften des besten Effizienzpunkts (BEP)

MC	Messkategorie	**[m³/h]**	Volumenstrom	**ηe [%]**	Wirkungsgrad
EC	Effizienzklasse	**[Pa]**	Statischer Druck / Gesamtdruck	**N**	Wirkungsgrad
VSD	Frequenzumrichter (VSD)	**[RPM]**	Geschwindigkeit	**[kw]**	Elektrische Leistung
SR	Spezifisches Verhältnis				

Modell	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
HRE/EC-25-M	A	Statisch	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	1.00	35.6	47.3	0.140	1045	149	2915
HRE/EC-30-M	A	Statisch	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	1.00	29.1	40.9	0.140	1376	91	2190
HRE/EC-35-M	A	Statisch	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	1.00	37.9	49.0	0.170	2255	92	1838