

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

www.sodeca.com

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

- | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|---|
| a) Ventilatorart | e) Effizienzkategorie | g3) Δp [Pa] | i) Gleichspannung unter 100 V | j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch |
| b) Ventilatorwirkungsgrad [%] | f) N fan | h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck | k) σ BEP | |
| c) in den Daten berücksichtigter VSD | g1) P_e [kW] | h2) reversierbarer Ventilator | l) Drehzahl des Ventilators [U/min] | |
| d) Messkategorie | g2) q_v [m³/h] | h3) geräuscharmer Ventilator | m) spezifisches Verhältnis | |

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-H925-2T-0.5	backward curved centrifugal fan	53.0	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	66.9	0.476	1299	626	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	3000	1.01
PF-H925-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	54.3	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	66.2	0.724	1514	853	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	3500	1.01
PF-H925-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.6	0.892	1678	1049	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	3880	1.01
PF-H925-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.2	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.6	1.286	1913	1360	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	4420	1.01
PF-H925-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.1	1.338	1979	1386	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	4500	1.01
PF-H1028-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	54.5	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	66.6	0.714	1858	689	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2780	1.01
PF-H1028-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	59.9	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.9	0.878	2058	846	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	3080	1.01
PF-H1028-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.9	1.258	2338	1092	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	3500	1.01
PF-H1028-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.8	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.1	1.590	2539	1287	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	3800	1.01
PF-H1028-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	54.6	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	68.6	0.469	1605	513	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2400	1.01
PF-H1031-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.4	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.9	1.262	2768	925	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2920	1.01
PF-H1031-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.8	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.5	1.492	2937	1043	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	3100	1.01
PF-H1031-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	54.6	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	68.5	0.469	1894	434	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2000	1.00
PF-H1031-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	56.9	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.2	0.672	2179	574	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2300	1.01
PF-H1031-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	71.7	0.871	2436	717	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2570	1.01
PF-H1135-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	62.9	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.4	2.400	4177	1235	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	3000	1.01
PF-H1135-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	58.2	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.7	0.656	2605	480	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1870	1.00
PF-H1135-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	62.0	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	73.1	0.863	2925	605	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2100	1.01
PF-H1135-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.6	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	72.0	1.257	3341	791	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2400	1.01
PF-H1135-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	63.5	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	71.7	1.654	3689	964	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2650	1.01
PF-H1240-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	74.3	0.877	3438	534	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1800	1.01
PF-H1240-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.9	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	73.5	1.228	3879	678	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2030	1.01
PF-H1240-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.8	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	72.9	1.677	4338	848	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2270	1.01
PF-H1240-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.1	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.5	2.462	4929	1096	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2580	1.01
PF-H1240-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.5	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.8	3.112	5348	1291	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2800	1.01
PF-H1445-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	73.5	1.603	4871	726	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1750	1.01
PF-H1445-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.4	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	71.0	2.393	5567	948	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2000	1.01
PF-H1445-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.9	3.236	6180	1167	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2220	1.01
PF-H1445-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	68.9	4.301	6821	1422	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2450	1.01
PF-H1445-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.6	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.7	5.027	7237	1602	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2600	1.02
PF-H1650-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	66.3	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	74.5	1.633	5988	612	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.01
PF-H1650-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	72.0	2.456	6861	804	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1650	1.01
PF-H1650-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.9	3.215	7527	967	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1810	1.01
PF-H1650-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.1	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.0	4.288	8318	1180	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2000	1.01
PF-H1650-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.6	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.0	5.820	9273	1468	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2230	1.01
PF-H1650-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.7	7.185	9982	1700	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2400	1.02

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

www.sodeca.com

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-H-1856-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	72.4	2.343	8404	627	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1300	1.01
PF-H-1856-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	71.2	3.216	9372	780	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.01
PF-H-1856-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.4	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.3	4.271	10343	950	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1600	1.01
PF-H-1856-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.8	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.3	5.760	11504	1175	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1780	1.01
PF-H-1856-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.7	7.842	12798	1454	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1980	1.01
PF-H-1856-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	68.8	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	68.7	10.727	14219	1795	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2200	1.02
PF-H-1856-6T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	71.2	1.746	7496	499	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1160	1.00
PF-H-1663-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.5	4.284	12557	788	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.01
PF-H-1663-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.7	5.747	13953	973	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1600	1.01
PF-H-1663-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	69.2	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.4	7.771	15772	1181	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1780	1.01
PF-H-1663-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.4	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.3	11.002	17723	1491	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2000	1.01
PF-H-1663-6T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	71.3	2.332	10277	502	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1160	1.00
PF-H-1663-6T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.8	3.265	11335	642	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1300	1.01
PF-H-1871-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.5	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	71.1	5.689	15004	899	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1280	1.01
PF-H-1871-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	69.4	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.5	7.832	16763	1122	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1430	1.01
PF-H-1871-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.4	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.3	11.386	18990	1440	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1620	1.01
PF-H-1871-4T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	69.3	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	68.9	15.630	21101	1778	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1800	1.02
PF-H-1871-6T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.1	3.318	12309	605	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1050	1.01
PF-H-1871-6T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.5	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.3	4.312	13479	726	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1150	1.01
PF-H-2180-4T-20 IE3	backward curved centrifugal fan	69.9	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.4	15.794	25742	1484	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1470	1.01
PF-H-2180-4T-25 IE3	backward curved centrifugal fan	70.5	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.8	19.442	27669	1714	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1580	1.02
PF-H-2180-6T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.8	4.368	16462	607	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	940	1.01
PF-H-2180-6T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.6	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.1	5.782	18214	743	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1040	1.01
PF-H-2180-6T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	67.5	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	68.5	8.030	20315	924	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1160	1.01
PF-H-2180-6T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.0	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	68.9	11.579	23118	1196	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1320	1.01
PF-V-925-2T-0.5	backward curved centrifugal fan	53.0	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	66.9	0.476	1299	626	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	3000	1.01
PF-V-925-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	54.3	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	66.2	0.724	1514	853	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	3500	1.01
PF-V-925-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.6	0.892	1678	1049	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	3880	1.01
PF-V-925-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.2	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.6	1.286	1913	1360	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	4420	1.01
PF-V-925-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.9	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.1	1.338	1979	1386	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	4500	1.01
PF-V-1028-2T-0.75	backward curved centrifugal fan	54.5	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	66.6	0.714	1858	689	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2780	1.01
PF-V-1028-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	59.9	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.9	0.878	2058	846	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	3080	1.01
PF-V-1028-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.9	1.258	2338	1092	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	3500	1.01
PF-V-1028-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.8	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.1	1.590	2539	1287	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	3800	1.01
PF-V-1028-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	54.6	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	68.6	0.469	1605	513	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2400	1.01
PF-V-1031-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.4	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.9	1.262	2768	925	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2920	1.01
PF-V-1031-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	60.8	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.5	1.492	2937	1043	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	3100	1.01
PF-V-1031-4T-0.5	backward curved centrifugal fan	54.6	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	68.5	0.469	1894	434	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2000	1.00
PF-V-1031-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	56.9	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.2	0.672	2179	574	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2300	1.01
PF-V-1031-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	71.7	0.871	2436	717	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2570	1.01
PF-V-1135-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	62.9	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.4	2.400	4177	1235	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	3000	1.01
PF-V-1135-4T-0.75	backward curved centrifugal fan	58.2	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.7	0.656	2605	480	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1870	1.00

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

www.sodeca.com

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PF-V-1135-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	62.0	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	73.1	0.863	2925	605	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2100	1.01
PF-V-1135-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.6	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	72.0	1.257	3341	791	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2400	1.01
PF-V-1135-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	63.5	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	71.7	1.654	3689	964	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2650	1.01
PF-V-1240-4T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	74.3	0.877	3438	534	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1800	1.01
PF-V-1240-4T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	63.9	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	73.5	1.228	3879	678	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2030	1.01
PF-V-1240-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.8	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	72.9	1.677	4338	848	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2270	1.01
PF-V-1240-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.1	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.5	2.462	4929	1096	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2580	1.01
PF-V-1240-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.5	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.8	3.112	5348	1291	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2800	1.01
PF-V-1445-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	73.5	1.603	4871	726	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1750	1.01
PF-V-1445-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.4	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	71.0	2.393	5567	948	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2000	1.01
PF-V-1445-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.9	3.236	6180	1167	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2220	1.01
PF-V-1445-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	65.1	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	68.9	4.301	6821	1422	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2450	1.01
PF-V-1445-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.6	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.7	5.027	7237	1602	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2600	1.02
PF-V-1650-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	66.3	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	74.5	1.633	5988	612	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.01
PF-V-1650-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	65.6	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	72.0	2.456	6861	804	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1650	1.01
PF-V-1650-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.9	3.215	7527	967	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1810	1.01
PF-V-1650-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.1	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.0	4.288	8318	1180	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2000	1.01
PF-V-1650-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.6	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.0	5.820	9273	1468	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2230	1.01
PF-V-1650-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.7	7.185	9982	1700	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2400	1.02
PF-V-1856-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	65.7	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	72.4	2.343	8404	627	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1300	1.01
PF-V-1856-4T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	66.0	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	71.2	3.216	9372	780	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.01
PF-V-1856-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.4	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.3	4.271	10343	950	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1600	1.01
PF-V-1856-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.8	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.3	5.760	11504	1175	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1780	1.01
PF-V-1856-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.7	7.842	12798	1454	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1980	1.01
PF-V-1856-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	68.8	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	68.7	10.727	14219	1795	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2200	1.02
PF-V-1856-6T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	63.2	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	71.2	1.746	7496	499	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1160	1.00
PF-V-1663-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	66.7	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.5	4.284	12557	788	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.01
PF-V-1663-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.2	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.7	5.747	13953	973	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1600	1.01
PF-V-1663-4T-10 IE3	backward curved centrifugal fan	69.2	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	70.4	7.771	15772	1181	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1780	1.01
PF-V-1663-4T-15 IE3	backward curved centrifugal fan	69.4	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.3	11.002	17723	1491	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2000	1.01
PF-V-1663-6T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	71.3	2.332	10277	502	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1160	1.00
PF-V-1663-6T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	64.7	Dieser Ventilator erfordert die Installation eines Frequenzumrichters (VSD).	C	Statisch	69.8	3.265	11335	642	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1300	1.01