

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- | | | | | |
|---------------------|--|---|--|------------------------------------|
| b) Modell | f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%) | j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom | n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011 | q) Optisches Warnsignal der Filter |
| c) Typ | g) Nennvolumenstrom | k) Außenenddruck | o1) Max. interne Leckagerate | r) Schalldruckpegelmission |
| d) Antriebstyp | h) Effektive Eingangsstromstärke | l) Interner Lastverlust Ventilatoren | o2) Max. externe Leckagerate | |
| e) Wärmetauschertyp | i) SFPint | m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten | p) Energetische Leistung der Filter | |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m ³ /s	kW	W/m ³ /s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
RECUP/EC-800-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	76	0.236	0.336	1064	0.90	0			54.3	1.8	1.3		Siehe Anleitung	69	2018
RECUP/EC-1200-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	75	0.361	0.221	368	1.40	0			59.7	1.9	1.5		Siehe Anleitung	46	2018
RECUP/EC-1600-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.483	0.433	584	1.50	0			67.3	2	1.6		Siehe Anleitung	57	2018
RECUP/EC-2100-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.483	0.695	374	1.50	215			56.2	2.1	1.6		Siehe Anleitung	59	2018
RECUP/EC-2700-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.484	1.235	338	1.50	332			51.1	2.2	1.9		Siehe Anleitung	69	2018
RECUP/EC-800-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	76	0.234	0.336	1057	0.90	0			54.3	1.8	1.3		Siehe Anleitung	69	2018
RECUP/EC-1200-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	75	0.353	0.222	370	1.40	0			59.7	1.9	1.5		Siehe Anleitung	46	2018
RECUP/EC-1600-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.475	0.436	585	1.40	0			67.3	2	1.6		Siehe Anleitung	57	2018
RECUP/EC-2100-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.484	0.695	399	1.50	200			56.2	2.1	1.6		Siehe Anleitung	59	2018
RECUP/EC-2700-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.484	1.235	362	1.50	324			51.1	2.2	1.9		Siehe Anleitung	69	2018