ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

b) Modell
c) Typ
d) Antriebstyp
e) Wärmetauschertyp
f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)
g) Nennvolumenstrom
h) Effektive Eingangsstromstärke
i) SFPint
j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom
k) Außennenndruck
l) Interner Lastverlust Ventilatoren
m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten
n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011
o1) Max. interne Leckagerate
o2) Max. externe Leckagerate
p) Energetische Leistung der Filter
q) Optisches Warnsignal der Filter
r) Schalldruckpegelemission

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
RECUP/EC-800-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	76	0.236	0.336	1064	0.90	0			54.3	1.8	1.3		Siehe Anleitung	69	2018
RECUP/EC-1200-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	75	0.361	0.221	368	1.40	0			59.7	1.9	1.5		Siehe Anleitung	46	2018
RECUP/EC-1600-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.483	0.433	584	1.50	0			67.3	2	1.6		Siehe Anleitung	57	2018
RECUP/EC-2100-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.483	0.695	374	1.50	215			56.2	2.1	1.6		Siehe Anleitung	59	2018
RECUP/EC-2700-BS-F6+F8	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.484	1.235	338	1.50	332			51.1	2.2	1.9		Siehe Anleitung	69	2018
RECUP/EC-800-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	76	0.234	0.336	1057	0.90	0			54.3	1.8	1.3		Siehe Anleitung	69	2018
RECUP/EC-1200-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	75	0.353	0.222	370	1.40	0			59.7	1.9	1.5		Siehe Anleitung	46	2018
RECUP/EC-1600-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.475	0.436	585	1.40	0			67.3	2	1.6		Siehe Anleitung	57	2018
RECUP/EC-2100-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.484	0.695	399	1.50	200			56.2	2.1	1.6		Siehe Anleitung	59	2018
RECUP/EC-2700-BS-F7+F9	NRVU / BVU	Variable Drehzahl	Rückgewinnbar	74	0.484	1.235	362	1.50	324			51.1	2.2	1.9		Siehe Anleitung	69	2018