ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatortyp
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie
e) Effizienzkategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator
i) Gleichspannung unter 100 V
k) σBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis
j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMP/EC-616-2M-0.75 IE5	forward curved centrifugal fan	50.1	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	C	Statisch	66.2	0.292	644	711	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2810	1.01
CMP/EC-620-2M-0.5 IE5	forward curved centrifugal fan	53.3	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	C	Statisch	67.4	0.451	765	1010	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2780	1.01
CMP/EC-718-2M-1 IE5	forward curved centrifugal fan	56.6	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	C	Statisch	69.3	0.621	1143	1004	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2810	1.01
CMP/EC-820-2M-1.5 IE5	forward curved centrifugal fan	58.4	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	C	Statisch	71.2	0.601	938	1219	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2820	1.01
CMP/EC-820-4M-0.33 IE5	*Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W*															
CMP/EC-922-4M-0.75 IE5	forward curved centrifugal fan	56.8	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	C	Statisch	74.0	0.231	1190	339	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1420	1.00
CMP/EC-1025-4M-1.5 IE5	forward curved centrifugal fan	46.3	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	C	Statisch	60.3	0.459	1477	462	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.01