ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatortyp
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie
e) Effizienzkategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator
i) Gleichspannung unter 100 V
k) σBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis
j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CRL/EC-822-2M-0.33 IE5	backward curved centrifugal fan	53.7	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	A	Statisch	70.9	0.217	687	609	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2760	1.01
CRL/EC-925-2M-0.5 IE5	backward curved centrifugal fan	53.7	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	A	Statisch	68.6	0.367	943	752	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2830	1.01
CRL/EC-1028-2M-0.75 IE5	backward curved centrifugal fan	54.6	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	A	Statisch	67.0	0.636	1313	951	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2780	1.01
CRL/EC-1031-2M-1.5 IE5	backward curved centrifugal fan	60.0	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	A	Statisch	70.1	1.074	2003	1158	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2830	1.01
CRL/EC-1240-4M-1 IE5	backward curved centrifugal fan	64.9	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	A	Statisch	79.0	0.435	1912	530	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1420	1.01
CRL/EC-1445-4M-1.5 IE5	backward curved centrifugal fan	65.5	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	A	Statisch	76.6	0.847	3242	616	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.01