

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

www.sodeca.com

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatorart
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie

e) Effizienzklasse
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator

i) Gleichspannung unter 100 V
k) αBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis

j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HCT/EC-45-2T-3 IE5	Axial fan	73.2	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	B	Gesamt	81.5	1.635	12202	331	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2910	1.00
HCT/EC-45-4M-0.5 IE5	Axial fan	53.6	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	A	Statisch	69.1	0.338	4215	135	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1400	1.00
HCT/EC-50-4M-0.75 IE5	Axial fan	41.5	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	A	Statisch	55.2	0.500	4624	144	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1350	1.00
HCT/EC-56-4M-1.5 IE5	Axial fan	73.3	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	B	Gesamt	84.3	0.892	13995	154	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.00
HCT/EC-63-4M-1.5 IE5	Axial fan	52.5	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	A	Statisch	62.6	1.099	10666	180	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.00
HCT/EC-63-4T-3 IE5	Axial fan	77.7	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	B	Gesamt	85.0	1.896	21278	235	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1435	1.00
HCT/EC-71-4T-3 IE5	Axial fan	52.2	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	A	Statisch	59.4	2.079	14434	256	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1435	1.00
HCT/EC-71-6M-1.5 IE5	Axial fan	45.8	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	A	Statisch	58.1	0.674	8541	118	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	940	1.00
HCT/EC-80-4T-3 IE5	Axial fan	63.9	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	A	Statisch	70.8	2.182	15820	301	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1435	1.00
HCT/EC-80-4T-5.5 IE5	Axial fan	56.0	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	A	Statisch	60.1	4.067	21223	371	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.00
HCT/EC-90-4T-5.5 IE5	Axial fan	61.0	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	A	Statisch	65.0	4.130	24551	355	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.00
HCT/EC-90-6T-5.5 IE5	Axial fan	49.8	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	A	Statisch	56.5	2.287	22366	174	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	950	1.00
HCT/EC-100-6T-5.5 IE5	Axial fan	53.5	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	A	Statisch	60.2	2.280	23872	174	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	950	1.00