ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatortyp
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie
e) Effizienzkategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator
i) Gleichspannung unter 100 V
k) σBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis
j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD/EC-1919-4M-1/5 IE4	*Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W*															
CBD/EC-1919-6M-1/10 IE4	*Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W*															
CBD/EC-2525-4M-1/2 IE4	forward curved centrifugal fan	51.1	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	C	Statisch	66.6	0.340	1750	314	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1400	1.00
CBD/EC-2525-4M-3/4 IE4	forward curved centrifugal fan	49.0	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	C	Statisch	64.4	0.342	1738	305	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1400	1.00
CBD/EC-2525-4M-1 IE4	forward curved centrifugal fan	50.7	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	C	Statisch	67.1	0.274	1402	309	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1400	1.00
CBD/EC-2525-6M-1/3 IE4	*Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W*															
CBD/EC-2828-4M-1 IE4	forward curved centrifugal fan	52.2	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	C	Statisch	64.9	0.621	2438	434	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1400	1.00
CBD/EC-2828-4M-2 IE4	forward curved centrifugal fan	46.7	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	C	Statisch	58.9	0.693	2597	409	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1400	1.00
CBD/EC-2828-6M-1/3 IE4	forward curved centrifugal fan	52.4	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	C	Statisch	70.9	0.172	1608	169	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	900	1.00
CBD/EC-3333-6M-1 IE4	forward curved centrifugal fan	42.7	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	C	Statisch	56.3	0.503	2648	262	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	900	1.00