ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatortyp
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie
e) Effizienzkategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator
i) Gleichspannung unter 100 V
k) σBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis
j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBPN-1445-4T IE3	backward curved centrifugal fan	55.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	65.7	1.131	4521	502	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1455	1.00
CBPN-1650-4T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	72.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	80.4	1.609	6985	598	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1440	1.01
CBPN-1650-4T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	60.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	67.5	2.170	7286	649	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1435	1.01
CBPN-1856-4T-5.5 IE3	backward curved centrifugal fan	68.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	72.4	3.812	11867	787	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1450	1.01
CBPN-2063-4T-7.5 IE3	backward curved centrifugal fan	67.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	69.4	5.990	14509	997	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1465	1.01