

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

- a) Ventilatorotyp
- b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
- c) in den Daten berücksichtigter VSD
- d) Messkategorie
- e) Effizienzklasse
- f) N fan
- g1) Pe [kW]
- g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]
- h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
- h2) reversierbarer Ventilator
- h3) geräuscharmer Ventilator
- i) Gleichspannung unter 100 V
- k) αBEP
- l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
- m) spezifisches Verhältnis
- j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HATCH/HP/IE5-40-2T-1.5-F-400	Axial fan	40.2	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	53.9	1.209	5137	341	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	2985	1.00
HATCH/HP/IE5-45-2T-2-F-400	Axial fan	41.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	54.5	1.455	6807	320	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	2990	1.00
HATCH/HP/IE5-45-2T-3-F-400	Axial fan	40.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.7	2.234	8096	403	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	2990	1.00
HATCH/HP/IE5-63-4T-3-F-400	Axial fan	66.7	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	79.1	2.268	20356	267	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-63-4T-4-F-400	Axial fan	67.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	78.7	2.808	24239	280	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-3-F-400	Axial fan	50.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	61.9	2.236	17073	239	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-4-F-400	Axial fan	47.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	57.6	3.163	20570	265	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-5.5-F-400	Axial fan	46.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	55.9	3.734	22352	282	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-7.5-F-400	Axial fan	44.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	52.1	5.516	27021	328	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-90-4T-7.5-F-400	Axial fan	50.6	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	57.8	5.887	31879	336	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-90-4T-10-F-400	Axial fan	48.0	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	54.2	7.431	34986	367	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-90-4T-15-F-400	Axial fan	71.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	77.9	10.797	52403	530	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1495	1.01
HATCH/HP/IE5-100-4T-10-F-400	Axial fan	50.8	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	56.9	7.807	37076	385	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-100-4T-15-F-400	Axial fan	46.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	51.5	11.392	44524	429	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-100-4T-20-F-400	Axial fan	68.4	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	74.5	15.053	66647	556	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1495	1.01
HATCH/HP/IE5-100-4T/9-25-F-400	Axial fan	45.5	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	C	Statisch	50.0	17.990	53295	553	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1495	1.01
HATCH/HP/IE5-100-4T/9-30-F-400	Axial fan	68.1	Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich	D	Gesamt	73.8	21.555	65856	802	Ja	Nein	Nein	Nein	0.00	1495	1.01