ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

Gemäß der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

a) Ventilatortyp
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie
e) Effizienzkategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator
i) Gleichspannung unter 100 V
k) σBEP
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis
j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
PFA/EC-315-H IE5	backward curved centrifugal fan	59.9	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	C	Statisch	65.0	3.300	4389	1552	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	4000	1.02
PFA/EC-400-H IE5	backward curved centrifugal fan	69.6	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	C	Statisch	74.4	3.539	7355	1156	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2750	1.01
PFA/EC-450-M IE5	backward curved centrifugal fan	69.0	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	C	Statisch	76.1	2.114	6582	756	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1800	1.01
PFA/EC-500-H IE5	backward curved centrifugal fan	71.4	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	C	Statisch	75.7	3.944	9262	1052	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	2000	1.01
PFA/EC-560-M IE5	backward curved centrifugal fan	73.7	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	C	Statisch	79.8	2.610	10033	657	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1400	1.01
PFA/EC-560-H IE5	backward curved centrifugal fan	70.5	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	C	Statisch	73.3	5.328	12054	1078	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1760	1.01
PFA/EC-630-M IE5	backward curved centrifugal fan	69.0	Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD)	C	Statisch	73.8	3.486	11804	703	Nein	Nein	Nein	Nein	0.00	1275	1.01