

# INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- |                       |   |  |   |                             |
|-----------------------|---|--|---|-----------------------------|
| b) Modelo             | f) Eficiencia térmica del recuperador (%) | j) Velocidad frontal a caudal de diseño          | n) Eficiencia estática del ventilador según EU 327/2011 | q) Alarma visual de filtros |
| c) Tipología          | g) Caudal nominal                         | k) Presión nominal externa                       | o1) Índice de fugas internas máximas                    | r) LWA irradiado            |
| d) Tipo accionamiento | h) Potencia de entrada eléctrica efectiva | l) Pérdida carga interna ventiladores            | o2) Índice de fugas externas máximas                    |                             |
| e) Tipo recuperador   | i) SFPint                                 | m) Pérdida carga interna componentes adicionales | p) Rendimiento energético de los filtros                |                             |

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJLINE-1131-4T-F-400	NRVU / UVU	VSD no necesario	Ninguno	0.323	0.217	230	1.30	215				32.1	2.4		No aplica	No aplica	65	2018
CJLINE-1235-4T-F-400	NRVU / UVU	VSD no necesario	Ninguno	0.472	0.308	230	1.60	258				39.6	2.4		No aplica	No aplica	72	2018
CJLINE-1640-4T-F-400	NRVU / UVU	VSD no necesario	Ninguno	0.703	0.520	230	1.80	376				50.9	2.4		No aplica	No aplica	77	2018
CJLINE/H-1650-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD no necesario	Ninguno	1.431	1.581	230	2.80	529				47.9	2.4		No aplica	No aplica	90	2018
CJLINE-1845-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD no necesario	Ninguno	1.020	0.604	230	2.00	490				82.7	2.4		No aplica	No aplica	81	2018
CJLINE-1845-6T-F-400	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno	0.788	0.318	230	1.60	170				42.0	2.4		No aplica	No aplica	73	2018
CJLINE/H-1856-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD no necesario	Ninguno	2.219	3.205	230	2.80	711				49.2	2.4		No aplica	No aplica	96	2018
CJLINE-1856-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD no necesario	Ninguno	1.273	0.752	230	1.60	303				51.3	2.4		No aplica	No aplica	78	2018
CJLINE/H-2063-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD no necesario	Ninguno	3.650	5.932	230	3.60	886				54.5	2.4		No aplica	No aplica	99	2018
CJLINE-2063-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD no necesario	Ninguno	1.596	0.847	230	1.60	344				64.8	2.4		No aplica	No aplica	81	2018
CJLINE-2271-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD no necesario	Ninguno	2.096	1.345	230	2.00	467				72.8	2.4		No aplica	No aplica	85	2018
CJLINE-2880-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	VSD no necesario	Ninguno	3.171	2.655	230	2.50	626				74.7	2.4		No aplica	No aplica	87	2018