INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

www.sodeca.com

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
i) tensión de CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
j) p) q) elementos significativos, información de desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CJS-1850-4T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	52.1	VSD no necesario	B	Total	68.1	1.285	4244	567	Sí	No	No	No	0.00	1435	1.01
CJS-2056-4T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	53.4	VSD no necesario	B	Total	67.1	2.134	6038	679	Sí	No	No	No	0.00	1450	1.01
CJS-2056-6T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	48.5	VSD no necesario	B	Total	67.2	0.726	4346	291	Sí	No	No	No	0.00	935	1.00
CJS-2263-4T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	52.2	VSD no necesario	A	Estático	64.1	2.996	6758	832	Sí	No	No	No	0.00	1455	1.01
CJS-2263-6T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	48.4	VSD no necesario	A	Estático	64.3	1.263	5358	410	Sí	No	No	No	0.00	930	1.00
CJS-2071-4T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	55.2	VSD no necesario	A	Estático	64.1	5.751	11616	983	Sí	No	No	No	0.00	1460	1.01
CJS-2071-6T-3-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	53.6	VSD no necesario	B	Total	67.0	2.301	8320	533	Sí	No	No	No	0.00	960	1.01
CJS-2071-6T-5.5-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	54.1	VSD no necesario	B	Total	67.1	2.529	10538	467	Sí	No	No	No	0.00	970	1.00
CJS-2880-6T-F-400 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	55.4	VSD no necesario	B	Total	67.0	3.396	11380	595	Sí	No	No	No	0.00	970	1.01
CJS-1850-4T-F-300 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	48.8	VSD no necesario	A	Estático	64.8	1.227	3840	561	Sí	No	No	No	0.00	1425	1.01
CJS-2056-4T-F-300 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	54.0	VSD no necesario	B	Total	67.8	2.110	6038	679	Sí	No	No	No	0.00	1445	1.01
CJS-2056-6T-F-300 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	48.5	VSD no necesario	B	Total	67.2	0.726	4346	291	Sí	No	No	No	0.00	940	1.00
CJS-2263-4T-F-300 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	52.2	VSD no necesario	A	Estático	64.1	2.996	6758	832	Sí	No	No	No	0.00	1460	1.01
CJS-2263-6T-F-300 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	48.4	VSD no necesario	A	Estático	64.3	1.263	5358	410	Sí	No	No	No	0.00	945	1.00
CJS-2071-4T-F-300 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	55.5	VSD no necesario	A	Estático	64.5	5.714	11616	983	Sí	No	No	No	0.00	1470	1.01
CJS-2071-6T-3-F-300 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	53.6	VSD no necesario	B	Total	67.0	2.301	8320	533	Sí	No	No	No	0.00	950	1.01
CJS-2071-6T-5.5-F-300 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	54.1	VSD no necesario	B	Total	67.1	2.529	10538	467	Sí	No	No	No	0.00	960	1.00
CJS-2880-6T-F-300 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	55.4	VSD no necesario	B	Total	67.0	3.396	11380	595	Sí	No	No	No	0.00	960	1.01