INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

www.sodeca.com

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
i) tensión de CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
j) p) q) elementos significativos, información de desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HTM-35-2T	Ventilador de impulso	46.4	VSD no necesario	E	No aplica	72.4	0.521	5750	0	No	No	No	No	0.00	2830	1.00
HTM-35-2M	Ventilador de impulso	45.4	VSD no necesario	E	No aplica	71.3	0.532	5750	0	No	No	No	No	0.00	2780	1.00
HTM-35-4T	Ventilador de impulso	22.1	VSD no necesario	E	No aplica	55.9	0.180	3100	0	No	No	No	No	0.00	1320	1.00
HTM-35-4M	Ventilador de impulso	20.7	VSD no necesario	E	No aplica	54.0	0.192	3100	0	No	No	No	No	0.00	1380	1.00
HTM-40-4T	Ventilador de impulso	26.9	VSD no necesario	E	No aplica	55.6	0.365	5100	0	No	No	No	No	0.00	1350	1.00
HTM-40-4M	Ventilador de impulso	27.1	VSD no necesario	E	No aplica	55.8	0.362	5100	0	No	No	No	No	0.00	1440	1.00
HTM-45-4T	Ventilador de impulso	33.3	VSD no necesario	E	No aplica	59.5	0.509	7100	0	No	No	No	No	0.00	1370	1.00
HTM-45-4M	Ventilador de impulso	33.3	VSD no necesario	E	No aplica	59.5	0.509	7100	0	No	No	No	No	0.00	1420	1.00
HTM-56-4T	Ventilador de impulso	39.5	VSD no necesario	E	No aplica	63.6	0.679	11000	0	No	No	No	No	0.00	1420	1.00
HTM-56-4M	Ventilador de impulso	37.6	VSD no necesario	E	No aplica	61.4	0.713	11000	0	No	No	No	No	0.00	1450	1.00
HTM-63-4T IE3	Ventilador de impulso	58.5	VSD no necesario	E	No aplica	77.9	1.294	18300	0	No	No	No	No	0.00	1455	1.00