INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

b) Modelo
c) Tipología
d) Tipo accionamiento
e) Tipo recuperador
f) Eficiencia térmica del recuperador (%)
g) Caudal nominal
h) Potencia de entrada electrica efectiva
i) SFPint
j) Velocidad frontal a caudal de diseño
k) Presión nominal externa
l) Pérdida carga interna ventiladores
m) Pérdida carga interna componentes adicionales
n) Eficiencia estática del ventilador según EU 327/2011
o1) Índice de fugas internas máximas
o2) Índice de fugas externas máximas
p) Rendimiento energético de los filtros
q) Alarma visual de filtros
r) LWA irradiado

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJK/EC-220	NRVU / UVU	VSD no necesario	No aplica		0.142	0.166	230	1.80	368			31.5	2.3		No aplica	No aplica	60	2018
CJK/EC-250	NRVU / UVU	VSD no necesario	No aplica		0.204	0.201	230	2.10	344			34.8	2.3		No aplica	No aplica	60	2018
CJK/EC-310	NRVU / UVU	VSD no necesario	No aplica		0.260	0.203	230	2.60	242			31.0	2.3		No aplica	No aplica	51	2018
CJK/EC-400	NRVU / UVU	VSD no necesario	No aplica		0.457	0.412	230	2.90	336			37.2	2.3		No aplica	No aplica	58	2018
CJK/EC-500	NRVU / UVU	VSD no necesario	No aplica		1.018	1.053	230	5.20	429			41.5	2.3		No aplica	No aplica	52	2018