INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

www.sodeca.com

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
i) tensión de CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
j) p) q) elementos significativos, información de desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CRL/EC-822-2M-0.33 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	53.7	VSD incorporado en el ventilador	A	Estático	70.9	0.217	687	609	No	No	No	No	0.00	2760	1.01
CRL/EC-925-2M-0.5 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	53.7	VSD incorporado en el ventilador	A	Estático	68.6	0.367	943	752	No	No	No	No	0.00	2830	1.01
CRL/EC-1028-2M-0.75 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	54.6	VSD incorporado en el ventilador	A	Estático	67.0	0.636	1313	951	No	No	No	No	0.00	2780	1.01
CRL/EC-1031-2M-1.5 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.0	VSD incorporado en el ventilador	A	Estático	70.1	1.074	2003	1158	No	No	No	No	0.00	2830	1.01
CRL/EC-1240-4M-1 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	64.9	VSD incorporado en el ventilador	A	Estático	79.0	0.435	1912	530	No	No	No	No	0.00	1420	1.01
CRL/EC-1445-4M-1.5 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	65.5	VSD incorporado en el ventilador	A	Estático	76.6	0.847	3242	616	No	No	No	No	0.00	1455	1.01