INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

www.sodeca.com

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
i) tensión de CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
j) p) q) elementos significativos, información de desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMA/EC-426-2M-0.5 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	66.8	VSD incorporado en el ventilador	B	Total	81.3	0.416	840	911	No	No	No	No	0.00	2780	1.01
CMA/EC-527-2M-0.75 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	56.2	VSD incorporado en el ventilador	A	Estático	71.2	0.376	434	1367	No	No	No	No	0.00	2810	1.01
CMA/EC-528-2M-1 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	60.0	VSD incorporado en el ventilador	B	Total	73.0	0.578	744	1363	No	No	No	No	0.00	2810	1.01
CMA/EC-531-2M-1.5 IE5	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	61.8	VSD incorporado en el ventilador	A	Estático	72.3	1.003	1175	1628	No	No	No	No	0.00	2820	1.02