INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

www.sodeca.com

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
i) tensión de CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
j) p) q) elementos significativos, información de desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CAAB-400-2T-3 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	67.7	VSD no necesario	C	Estático	76.2	1.560	1556	2443	No	No	No	No	0.00	2840	1.02
CAAB-450-2T-5.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	69.9	VSD no necesario	C	Estático	75.7	2.781	2211	3164	No	No	No	No	0.00	2860	1.03
CAAB-500-2T-5.5 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	70.1	VSD no necesario	C	Estático	75.5	3.015	2355	3229	No	No	No	No	0.00	2860	1.03
CAAB-500-2T-10 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	70.9	VSD no necesario	C	Estático	74.1	4.941	3146	4007	No	No	No	No	0.00	2900	1.04
CAAB-560-2T-10 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	71.8	VSD no necesario	C	Estático	75.2	4.699	3031	4006	No	No	No	No	0.00	2900	1.04
CAAB-560-2T-15 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	72.6	VSD no necesario	C	Estático	73.3	8.484	4319	5134	No	No	No	No	0.00	2910	1.05
CAAB-630-2T-25 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	74.0	VSD no necesario	C	Estático	73.6	15.274	6178	6587	No	No	No	No	0.00	2940	1.06
CAAB-710-2T-30 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	74.4	VSD no necesario	C	Estático	73.8	18.456	7015	7047	No	No	No	No	0.00	2950	1.07
CAAB-710-2T-50 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	75.2	VSD no necesario	C	Estático	74.1	28.969	9183	8541	No	No	No	No	0.00	2960	1.08
CAAB-800-2T-60 IE3	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	75.6	VSD no necesario	C	Estático	74.3	33.435	10011	9090	No	No	No	No	0.00	2960	1.09
CAAB-800-2T-100 IE4	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	76.4	VSD no necesario	C	Estático	74.7	51.146	12899	10906	No	No	No	No	0.00	2970	1.11
CAAB-900-2T-100 IE4	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	77.2	VSD no necesario	C	Estático	75.1	68.798	15500	12330	No	No	No	No	0.00	2970	1.12
CAAB-900-2T-150 IE4	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	77.2	VSD no necesario	C	Estático	74.8	92.137	18396	13914	No	No	No	No	0.00	2975	1.14
CAAB-1000-2T-175 IE4	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	78.2	VSD no necesario	C	Estático	75.7	101.725	19626	14594	No	No	No	No	0.00	2980	1.14
CAAB-1000-2T-270 IE4	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás	78.2	VSD no necesario	C	Estático	75.3	154.338	25202	17243	No	No	No	No	0.00	2980	1.17