INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
i) tensión de CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
j) p) q) elementos significativos, información de desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CBD/B/EC-1919-4M-1/5 IE4	*Excluido ErP. Pe < 125 W*															
CBD/B/EC-1919-6M-1/10 IE4	*Excluido ErP. Pe < 125 W*															
CBD/B/EC-2525-4M-1/2 IE4	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	51.1	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	66.6	0.340	1750	314	No	No	No	No	0.00	1400	1.00
CBD/B/EC-2525-4M-3/4 IE4	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	49.0	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	64.4	0.342	1738	305	No	No	No	No	0.00	1400	1.00
CBD/B/EC-2525-4M-1 IE4	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	50.7	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	67.1	0.274	1402	309	No	No	No	No	0.00	1400	1.00
CBD/B/EC-2525-6M-1/3 IE4	*Excluido ErP. Pe < 125 W*															
CBD/B/EC-2828-4M-1 IE4	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	52.2	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	64.9	0.621	2438	434	No	No	No	No	0.00	1400	1.00
CBD/B/EC-2828-4M-2 IE4	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	46.7	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	58.9	0.693	2597	409	No	No	No	No	0.00	1400	1.00
CBD/B/EC-2828-6M-1/3 IE4	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	52.4	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	70.9	0.172	1608	169	No	No	No	No	0.00	900	1.00
CBD/B/EC-3333-6M-1 IE4	ventilador centrífugo con álabes curvados hacia delante	42.7	VSD incorporado en el ventilador	C	Estático	56.3	0.503	2648	262	No	No	No	No	0.00	900	1.00