

## INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modelo	f) Eficiencia térmica del recuperador (%)	j) Velocidad frontal a caudal de diseño	n) Eficiencia estática del ventilador según EU 327/2011	q) Alarma visual de filtros
c) Tipología	g) Caudal nominal	k) Presión nominal externa	o1) Índice de fugas internas máximas	r) LWA irradiado
d) Tipo accionamiento	h) Potencia de entrada eléctrica efectiva	l) Pérdida carga interna ventiladores	o2) Índice de fugas externas máximas	
e) Tipo recuperador	i) SFPint	m) Pérdida carga interna componentes adicionales	p) Rendimiento energético de los filtros	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CA/LINE/EC-25	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.160	0.180	230	3.31	416			48.0	2.7		No aplica	No aplica	66	2018
CA/LINE/EC-31	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.241	0.211	230	3.12	339			57.0	2.7		No aplica	No aplica	68	2018
CA/LINE/EC-35	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.439	0.837	230	4.48	676			39.9	2.7		No aplica	No aplica	67	2018
CA/LINE/EC-40	NRVU / UVU	Velocidad variable	Ninguno		0.599	0.742	230	4.82	503			44.2	2.7		No aplica	No aplica	71	2018