INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

www.sodeca.com

Según el Reglamento (UE) n.º 2024/1834 de la Comisión Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición
e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]
g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido
i) tensión de CC inferior a 100 V
k) σBEP
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica
j) p) q) elementos significativos, información de desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
HATCH/HP/IE5-40-2T-1.5-F-400	Ventilador Axial	55.1	VSD no necesario	C	Estático	64.9	1.164	5389	428	Sí	No	No	No	0.00	2985	1.00
HATCH/HP/IE5-45-2T-2-F-400	Ventilador Axial	46.2	VSD no necesario	C	Estático	54.9	1.456	7010	345	Sí	No	No	No	0.00	2990	1.00
HATCH/HP/IE5-45-2T-3-F-400	Ventilador Axial	44.7	VSD no necesario	C	Estático	51.6	2.193	8645	408	Sí	No	No	No	0.00	2990	1.00
HATCH/HP/IE5-63-4T-3-F-400	Ventilador Axial	66.7	VSD no necesario	D	Total	73.4	2.270	20262	269	Sí	No	No	No	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-63-4T-4-F-400	Ventilador Axial	67.1	VSD no necesario	D	Total	72.9	2.808	24239	280	Sí	No	No	No	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-3-F-400	Ventilador Axial	50.8	VSD no necesario	C	Estático	57.6	2.240	16940	242	Sí	No	No	No	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-4-F-400	Ventilador Axial	47.8	VSD no necesario	C	Estático	53.1	3.166	20401	267	Sí	No	No	No	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-5.5-F-400	Ventilador Axial	46.8	VSD no necesario	C	Estático	51.3	3.736	22170	284	Sí	No	No	No	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-80-4T-7.5-F-400	Ventilador Axial	44.6	VSD no necesario	C	Estático	47.3	5.516	26933	329	Sí	No	No	No	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-90-4T-7.5-F-400	Ventilador Axial	50.6	VSD no necesario	C	Estático	53.0	5.891	31608	339	Sí	No	No	No	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-90-4T-10-F-400	Ventilador Axial	48.0	VSD no necesario	C	Estático	49.3	7.429	35139	365	Sí	No	No	No	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-90-4T-15-F-400	Ventilador Axial	71.5	VSD no necesario	D	Total	71.5	10.809	52226	533	Sí	No	No	No	0.00	1495	1.01
HATCH/HP/IE5-100-4T-10-F-400	Ventilador Axial	50.9	VSD no necesario	C	Estático	52.0	7.793	37812	377	Sí	No	No	No	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-100-4T-15-F-400	Ventilador Axial	46.5	VSD no necesario	C	Estático	46.5	11.386	44744	426	Sí	No	No	No	0.00	1495	1.00
HATCH/HP/IE5-100-4T-20-F-400	Ventilador Axial	68.4	VSD no necesario	D	Total	68.1	15.062	66466	558	Sí	No	No	No	0.00	1495	1.01
HATCH/HP/IE5-100-4T/9-25-F-400	Ventilador Axial	45.6	VSD no necesario	C	Estático	45.1	17.951	52992	556	Sí	No	No	No	0.00	1495	1.01
HATCH/HP/IE5-100-4T/9-30-F-400	Ventilador Axial	66.6	VSD no necesario	D	Total	65.9	21.728	64542	808	Sí	No	No	No	0.00	1495	1.01