

EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC	Mittausluokka
EC	Tehokkuuskategoria
VSD	Nopeudensäätölaite
SR	Oinaissuhde

[m ³ /h]	Virtausnopeus
[Pa]	Staattinen paine / Kokonaispaine
[RPM]	Nopeus

ηe [%]	Teho
N	Tehokkuusaste
[kw]	Sähköteho

Malli	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CDXRT-200-1.5 IE3	B	Kokonaispaine	VSD ei tarvita	1.01	53.6	64.9	0.839	1873	863	3900
CDXRT-200-2 IE3	B	Kokonaispaine	VSD ei tarvita	1.01	54.7	64.6	1.135	2089	1074	4350
CDXRT-250-2 IE3	B	Kokonaispaine	VSD ei tarvita	1.01	55.9	65.9	1.116	2543	881	3000
CDXRT-250-3 IE3	B	Kokonaispaine	VSD ei tarvita	1.01	56.1	64.2	1.690	2924	1166	3450