

# EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission määräyksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

## ErP: Enimmäistehopisteen (BEP) ominaisuudet

|     |                    |
|-----|--------------------|
| MC  | Mittausluokka      |
| EC  | Tehokkuuskategoria |
| VSD | Nopeudensäätölaite |
| SR  | Ominaisuusuhde     |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| [m <sup>3</sup> /h] | Virtausnopeus                    |
| [Pa]                | Staattinen paine / Kokonaispaine |
| [RPM]               | Nopeus                           |

|        |               |
|--------|---------------|
| ηe [%] | Teho          |
| N      | Tehokkuusaste |
| [kW]   | Sähköteho     |

| Malli                    | MC | EC         | VSD            | SR   | ηe[%] | N    | [kW]  | [m <sup>3</sup> /h] | [Pa] | [RPM] |
|--------------------------|----|------------|----------------|------|-------|------|-------|---------------------|------|-------|
| CJBDT-10/10-4T-F-400     | A  | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.00 | 35.2  | 42.1 | 0.810 | 2097                | 464  | 1437  |
| CJBDT-10/10-4M-F-400     | A  | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.00 | 35.0  | 41.9 | 0.810 | 2085                | 465  | 1429  |
| CJBDT-12/12-6T-1-F-400   | A  | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.00 | 34.9  | 42.1 | 0.730 | 3087                | 298  | 966   |
| CJBDT-12/12-6M-1-F-400   | A  | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.00 | 34.7  | 41.9 | 0.720 | 3051                | 299  | 955   |
| CJBDT-12/12-6T-1.5-F-400 | A  | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.00 | 35.4  | 42.2 | 0.880 | 3723                | 295  | 973   |
| CJBDT-12/12-6M-1.5-F-400 | A  | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.00 | 35.3  | 42.1 | 0.870 | 3676                | 297  | 960   |
| CJBDT-15/15-6T-F-400     | A  | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.00 | 39.5  | 43.9 | 2.100 | 5911                | 503  | 967   |
| CJBDT-18/18-6T-F-400     | A  | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.01 | 39.8  | 42.1 | 4.420 | 9715                | 650  | 979   |
| CJBDT-10/10-4T-F-300     | A  | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.00 | 35.2  | 42.1 | 0.810 | 2097                | 464  | 1437  |
| CJBDT-10/10-4M-F-300     | A  | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.00 | 35.0  | 41.9 | 0.810 | 2085                | 465  | 1429  |
| CJBDT-12/12-6T-1-F-300   | A  | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.00 | 34.9  | 42.1 | 0.730 | 3087                | 298  | 966   |
| CJBDT-12/12-6M-1-F-300   | A  | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.00 | 34.7  | 41.9 | 0.720 | 3051                | 299  | 955   |
| CJBDT-12/12-6T-1.5-F-300 | A  | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.00 | 35.4  | 42.2 | 0.880 | 3723                | 295  | 973   |
| CJBDT-12/12-6M-1.5-F-300 | A  | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.00 | 35.3  | 42.1 | 0.870 | 3676                | 297  | 960   |
| CJBDT-15/15-6T-F-300     | A  | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.00 | 39.5  | 43.9 | 2.100 | 5911                | 503  | 967   |
| CJBDT-18/18-6T-F-300     | A  | Staattinen | VSD ei tarvita | 1.01 | 39.8  | 42.1 | 4.420 | 9715                | 650  | 979   |