

EKOMUOTOILUTIETOA

www.sodeca.com

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

a) puhaltimen tyyppi
b) puhaltimen hyötysuhde [%]
c) tiedoissa oletettu VSD
d) mittausluokka

e) hyötysuhdeluokka
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) kaksikäyttöinen puhallin
h2) käännettävä puhallin
h3) hiljainen puhallin

i) tasajännite alle 100 V
k) oBEP
l) puhaltimen nopeus [r/min]
m) ominaisuus

j) p) q) olennaiset osat sekä purkamista ja
kierrätystä koskevat tiedot tuotteen käyttöoppaassa

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMA-218-2T	Poissuljettu ErP. SP < 125 W															
CMA-218-2M	Poissuljettu ErP. SP < 125 W															
CMA-324-2T	backward curved centrifugal fan	51.8	VSD ei tarvita	B	Kokonaispaine	68.0	0.285	468	1133	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2710	1.01
CMA-324-2M	backward curved centrifugal fan	50.9	VSD ei tarvita	B	Kokonaispaine	67.1	0.289	468	1133	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2780	1.01
CMA-325-2T	backward curved centrifugal fan	50.1	VSD ei tarvita	B	Kokonaispaine	67.2	0.233	360	1163	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2710	1.01
CMA-325-2M	backward curved centrifugal fan	50.1	VSD ei tarvita	B	Kokonaispaine	67.2	0.233	360	1163	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2780	1.01
CMA-426-2T	backward curved centrifugal fan	54.9	VSD ei tarvita	B	Kokonaispaine	70.4	0.332	518	1268	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2830	1.01
CMA-426-2M	backward curved centrifugal fan	53.8	VSD ei tarvita	B	Kokonaispaine	69.2	0.340	518	1268	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2780	1.01
CMA-527-2T	backward curved centrifugal fan	53.6	VSD ei tarvita	B	Kokonaispaine	67.0	0.526	711	1428	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2760	1.01
CMA-527-2M	backward curved centrifugal fan	53.6	VSD ei tarvita	B	Kokonaispaine	67.0	0.526	711	1428	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2810	1.01
CMA-528-2T-1 IE3	backward curved centrifugal fan	54.3	VSD ei tarvita	B	Kokonaispaine	67.1	0.604	835	1414	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2825	1.01
CMA-528-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	60.2	VSD ei tarvita	B	Kokonaispaine	70.8	0.969	1197	1754	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2830	1.02
CMA-528-2M-1.5	backward curved centrifugal fan	56.7	VSD ei tarvita	B	Kokonaispaine	67.1	1.030	1197	1754	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2850	1.02
CMA-531-2T-1.5 IE3	backward curved centrifugal fan	62.2	VSD ei tarvita	B	Kokonaispaine	71.8	1.209	1536	1763	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2830	1.02
CMA-531-2T-2 IE3	backward curved centrifugal fan	64.4	VSD ei tarvita	B	Kokonaispaine	73.6	1.317	1463	2086	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2875	1.02
CMA-531-2M-2	backward curved centrifugal fan	58.3	VSD ei tarvita	B	Kokonaispaine	67.1	1.454	1463	2086	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2810	1.02
CMA-531-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	59.5	VSD ei tarvita	B	Kokonaispaine	67.1	1.904	1769	2304	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2910	1.02
CMA-540-2T IE3	backward curved centrifugal fan	56.8	VSD ei tarvita	A	Staattinen	65.0	1.670	1491	2288	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2875	1.02
CMA-545-2T-3 IE3	backward curved centrifugal fan	68.5	VSD ei tarvita	A	Staattinen	75.0	2.403	1757	3372	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2910	1.03
CMA-545-2T-4 IE3	backward curved centrifugal fan	68.6	VSD ei tarvita	A	Staattinen	74.7	2.617	1728	3739	Ei	Ei	Ei	Ei	0.00	2910	1.04