

EKOMUOTOILUTIETOA

www.sodeca.com

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

a) puhaltimen tyyppi	e) hyötysuhdeluokka	g3) Δp [Pa]	i) tasajännite alle 100 V	j) p) q) olennaiset osat sekä purkamista ja
b) puhaltimen hyötysuhde [%]	f) N fan	h1) kaksikäyttöinen puhallin	k) oBEP	kiemäytystä koskevat tiedot tuotteen käyttöoppaassa
c) tiedoissa oletettu VSD	g1) Pe [kW]	h2) käännettävä puhallin	l) puhaltimen nopeus [r/min]	
d) mittausluokka	g2) qv [m³/h]	h3) hiljainen puhallin	m) ominaisuus	

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMPH-512-2T-0.25								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-512-4T-0.16								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-514-2T-0.25								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-514-4T-0.16								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-616-2T-0.5								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-616-4T-0.16								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-620-2T-0.5								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-620-4T-0.16								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-718-2T-1 IE3								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-718-4T-0.33								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-820-2T-1.5 IE3								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-820-4T-0.33								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-922-2T-1.5 IE3								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-922-2T-2 IE3								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-922-2T-3 IE3								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-922-4T-0.75								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-1025-2T-3 IE3								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-1025-2T-4 IE3								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-1025-4T-1.5 IE3								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-1128-2T-4 IE3								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-1128-2T-5.5 IE3								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-1128-4T-3 IE3								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-1128-6T-1 IE3								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-1231-4T-3 IE3								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-1231-4T-4 IE3								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-1231-4T-5.5 IE3								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-1231-6T-2 IE3								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-1435-4T-4 IE3								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-1435-4T-5.5 IE3								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-1435-4T-7.5 IE3								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-1435-6T-3 IE3								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-1640-4T-5.5 IE3								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-1640-4T-7.5 IE3								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-1640-4T-10 IE3								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-1640-6T-3 IE3								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								
CMPH-1845-4T-7.5 IE3								Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C								

Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

SODECA, S.L.U.

Malli	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g1)	g2)	g3)	h1)	h2)	h3)	i)	k)	l)	m)
CMPH-1845-4T-10 IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C						
CMPH-1845-6T-3 IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C						
CMPH-2050-4T-10 IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C						
CMPH-2050-4T-15 IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C						
CMPH-2050-4T-20 IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C						
CMPH-2050-6T-5.5 IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C						
CMPH-2563-6T-15 IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C						
CMPH-2563-6T-25 IE3										Poissuljettu. Kaasun lämp. >100 °C						